

**Gepäckbrücke**  
**MOTO GUZZI V 11 Sport Naked ab 2001**  
**MOTO GUZZI Le Mans ab `2001**  
**MOTO GUZZI V 11 Sport bis `2001**

**Artikel-Nr.: 650.529 01 01 schwarz**  
**Artikel-Nr.: 650.526 01 01 schwarz**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Grundträger
- 1 Gepäckbrücke
- 2 Inbusschrauben M 8 x 40
- 2 Inbusschrauben M 8 x 35
- 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 8 Kunststoffkappen M 6
- 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank demontieren. Heckverkleidung lösen und anheben. Die Abdeckung auf der Kotflügelinnenseite demontieren. Die hinteren Blinker lösen und herunterhängen lassen.

Montage des Grundträgers

Dieser wird von hinten aufgeschoben.

Befestigung vorne oben

Die hinteren Schrauben der Soziusfußrastenausleger demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 8 x 40 einschrauben. Auf den nach innen überstehenden Gewinden werden zuerst die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter aufgeschoben. Darüber werden die Haltetaschen platziert und mit den U-Scheiben Ø 8,4 mm und selbstsichernden Muttern M 8 verschraubt.

Befestigung vorne unten

Auf den Außenseiten der Auspufftopfbefestigungen mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und Originalmutter. Die großen U-Scheiben entfallen.

Befestigung der Gepäckbrücke

Diese wird auf den Innenseiten der nach oben überstehenden Haltetaschen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Anschließend Kunststoffkappen aufdrücken.

**Danach alle zuvor demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

